manplex®

Painel LED de Embutir PVC 12W 6500K

Painel LED de Embutir em PVC, desenvolvido para proporcionar iluminação uniforme, eficiente e econômica. Disponível nas potências de 12W, 18W e 24W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, oferece boa distribuição da luz e praticidade para diferentes aplicações.

Fabricado em PVC, possui estrutura leve, design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação embutida em tetos e forros de ambientes internos, como salas, quartos, cozinhas, escritórios e espaços comerciais.



Especificações do produto

1. Código do Produto	7102
2. Temperatura de Cor	6500K
3. Fluxo Luminoso	710 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	PVC
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	170 × 170 × 24 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano
14. Aplicação	Uso externo e interno

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Painel LED de Embutir PVC 18W 6500K

Painel LED de Embutir em PVC, desenvolvido para proporcionar iluminação uniforme, eficiente e econômica. Disponível nas potências de 12W, 18W e 24W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, oferece boa distribuição da luz e praticidade para diferentes aplicações.

Fabricado em PVC, possui estrutura leve, design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação embutida em tetos e forros de ambientes internos, como salas, quartos, cozinhas, escritórios e espaços comerciais.



Especificações do produto

1. Código do Produto	7104
2. Temperatura de Cor	6500K
3. Fluxo Luminoso	1250 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	PVC
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	220 × 220 × 24 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano
14. Aplicação	Uso externo e interno

A manplex é uma marca da Fehrmann comércio atacadista importação & exportação

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Painel LED de Embutir PVC 24W 6500K

Painel LED de Embutir em PVC, desenvolvido para proporcionar iluminação uniforme, eficiente e econômica. Disponível nas potências de 12W, 18W e 24W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, oferece boa distribuição da luz e praticidade para diferentes aplicações.

Fabricado em PVC, possui estrutura leve, design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação embutida em tetos e forros de ambientes internos, como salas, quartos, cozinhas, escritórios e espaços comerciais.



Especificações do produto

1. Código do Produto	7106
2. Temperatura de Cor	6500K
3. Fluxo Luminoso	1680 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	PVC
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	295 × 295 × 24 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano
14. Aplicação	Uso externo e interno

A manplex é uma marca da Fehrmann comércio atacadista importação & exportação

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Painel LED de Embutir PVC 12W 4000K

Painel LED de Embutir em PVC, desenvolvido para proporcionar iluminação uniforme, eficiente e econômica. Disponível nas potências de 12W, 18W e 24W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, oferece boa distribuição da luz e praticidade para diferentes aplicações.

Fabricado em PVC, possui estrutura leve, design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação embutida em tetos e forros de ambientes internos, como salas, quartos, cozinhas, escritórios e espaços comerciais.



Especificações do produto

1. Código do Produto	7103
2. Temperatura de Cor	4000K
3. Fluxo Luminoso	710 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	PVC
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	170 × 170 × 24 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Painel LED de Embutir PVC 18W 4000K

Painel LED de Embutir em PVC, desenvolvido para proporcionar iluminação uniforme, eficiente e econômica. Disponível nas potências de 12W, 18W e 24W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, oferece boa distribuição da luz e praticidade para diferentes aplicações.

Fabricado em PVC, possui estrutura leve, design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação embutida em tetos e forros de ambientes internos, como salas, quartos, cozinhas, escritórios e espaços comerciais.



Especificações do produto

1. Código do Produto	7105
2. Temperatura de Cor	4000K
3. Fluxo Luminoso	1250 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	PVC
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	220 × 220 × 24 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Painel LED de Embutir PVC 24W 4000K

Painel LED de Embutir em PVC, desenvolvido para proporcionar iluminação uniforme, eficiente e econômica. Disponível nas potências de 12W, 18W e 24W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, oferece boa distribuição da luz e praticidade para diferentes aplicações.

Fabricado em PVC, possui estrutura leve, design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação embutida em tetos e forros de ambientes internos, como salas, quartos, cozinhas, escritórios e espaços comerciais.



Especificações do produto

1. Código do Produto	7107
2. Temperatura de Cor	4000K
3. Fluxo Luminoso	1680 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	PVC
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	295 × 295 × 24 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444