manplex®

Painel LED de Sobrepor Alumínio 6W 6500K

Painel LED de Sobrepor em Alumínio, indicado para aplicações que exigem iluminação uniforme, eficiente e de baixo consumo energético. Disponível nas potências de 6W a 36W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, proporciona excelente distribuição da luz e conforto visual.

Fabricado em alumínio, possui design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação de sobrepor em tetos e superfícies de ambientes residenciais e comerciais, como salas, cozinhas, escritórios e corredores.



Especificações do produto

1. Código do Produto	4402
2. Temperatura de Cor	6500K
3. Fluxo Luminoso	320 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	111 × 111 × 28 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano
14. Aplicação	Uso externo e interno

A manplex é uma marca da Fehrmann comércio atacadista importação & exportação

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Painel LED de Sobrepor Alumínio 12W 6500K

Painel LED de Sobrepor em Alumínio, indicado para aplicações que exigem iluminação uniforme, eficiente e de baixo consumo energético. Disponível nas potências de 6W a 36W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, proporciona excelente distribuição da luz e conforto visual.

Fabricado em alumínio, possui design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação de sobrepor em tetos e superfícies de ambientes residenciais e comerciais, como salas, cozinhas, escritórios e corredores.



Especificações do produto

1. Código do Produto	4404
2. Temperatura de Cor	6500K
3. Fluxo Luminoso	710 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	164 × 164 × 28 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano
14. Aplicação	Uso externo e interno

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Painel LED de Sobrepor Alumínio 18W 6500K

Painel LED de Sobrepor em Alumínio, indicado para aplicações que exigem iluminação uniforme, eficiente e de baixo consumo energético. Disponível nas potências de 6W a 36W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, proporciona excelente distribuição da luz e conforto visual.

Fabricado em alumínio, possui design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação de sobrepor em tetos e superfícies de ambientes residenciais e comerciais, como salas, cozinhas, escritórios e corredores.



Especificações do produto

1. Código do Produto	4406
2. Temperatura de Cor	6500K
3. Fluxo Luminoso	1250 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	209 × 209 × 28 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano
14. Aplicação	Uso externo e interno

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

Painel LED de Sobrepor Alumínio 24W 6500K

Painel LED de Sobrepor em Alumínio, indicado para aplicações que exigem iluminação uniforme, eficiente e de baixo consumo energético. Disponível nas potências de 6W a 36W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, proporciona excelente distribuição da luz e conforto visual.

Fabricado em alumínio, possui design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação de sobrepor em tetos e superfícies de ambientes residenciais e comerciais, como salas, cozinhas, escritórios e corredores.



Especificações do produto

1. Código do Produto	4431
2. Temperatura de Cor	6500K
3. Fluxo Luminoso	1680 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	280 × 280 × 28 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano
14. Aplicação	Uso externo e interno

A manplex é uma marca da Fehrmann comércio atacadista importação & exportação

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Painel LED de Sobrepor Alumínio 36W 6500K

Painel LED de Sobrepor em Alumínio, indicado para aplicações que exigem iluminação uniforme, eficiente e de baixo consumo energético. Disponível nas potências de 6W a 36W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, proporciona excelente distribuição da luz e conforto visual.

Fabricado em alumínio, possui design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação de sobrepor em tetos e superfícies de ambientes residenciais e comerciais, como salas, cozinhas, escritórios e corredores.



Especificações do produto

1. Código do Produto	593
2. Temperatura de Cor	6500K
3. Fluxo Luminoso	2600 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	400× 400 × 45 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano

A manplex é uma marca da Fehrmann comércio atacadista importação & exportação

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Painel LED de Sobrepor Alumínio 6W 4000K

Painel LED de Sobrepor em Alumínio, indicado para aplicações que exigem iluminação uniforme, eficiente e de baixo consumo energético. Disponível nas potências de 6W a 36W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, proporciona excelente distribuição da luz e conforto visual.

Fabricado em alumínio, possui design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação de sobrepor em tetos e superfícies de ambientes residenciais e comerciais, como salas, cozinhas, escritórios e corredores.



Especificações do produto

1. Código do Produto	4403
2. Temperatura de Cor	4000K
3. Fluxo Luminoso	320 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	111 × 111 × 28 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Painel LED de Sobrepor Alumínio 12W 4000K

Painel LED de Sobrepor em Alumínio, indicado para aplicações que exigem iluminação uniforme, eficiente e de baixo consumo energético. Disponível nas potências de 6W a 36W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, proporciona excelente distribuição da luz e conforto visual.

Fabricado em alumínio, possui design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação de sobrepor em tetos e superfícies de ambientes residenciais e comerciais, como salas, cozinhas, escritórios e corredores.



Especificações do produto

1. Código do Produto	4405
2. Temperatura de Cor	4000K
3. Fluxo Luminoso	710 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	164 × 164 × 28 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Painel LED de Sobrepor Alumínio 18W 4000K

Painel LED de Sobrepor em Alumínio, indicado para aplicações que exigem iluminação uniforme, eficiente e de baixo consumo energético. Disponível nas potências de 6W a 36W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, proporciona excelente distribuição da luz e conforto visual.

Fabricado em alumínio, possui design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação de sobrepor em tetos e superfícies de ambientes residenciais e comerciais, como salas, cozinhas, escritórios e corredores.



Especificações do produto

1. Código do Produto	4407
2. Temperatura de Cor	4000K
3. Fluxo Luminoso	1250 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	209 × 209 × 28 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Painel LED de Sobrepor Alumínio 24W 4000K

Painel LED de Sobrepor em Alumínio, indicado para aplicações que exigem iluminação uniforme, eficiente e de baixo consumo energético. Disponível nas potências de 6W a 36W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, proporciona excelente distribuição da luz e conforto visual.

Fabricado em alumínio, possui design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação de sobrepor em tetos e superfícies de ambientes residenciais e comerciais, como salas, cozinhas, escritórios e corredores.



Especificações do produto

1. Código do Produto	4432
2. Temperatura de Cor	4000K
3. Fluxo Luminoso	1680 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	280 × 280 × 28 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444

manplex®

Painel LED de Sobrepor Alumínio 36W 4000K

Painel LED de Sobrepor em Alumínio, indicado para aplicações que exigem iluminação uniforme, eficiente e de baixo consumo energético. Disponível nas potências de 6W a 36W e temperaturas de cor de 4000K e 6500K, proporciona excelente distribuição da luz e conforto visual.

Fabricado em alumínio, possui design slim, tensão de 110V a 220V e proteção IP20. Ideal para instalação de sobrepor em tetos e superfícies de ambientes residenciais e comerciais, como salas, cozinhas, escritórios e corredores.



Especificações do produto

1. Código do Produto	604
2. Temperatura de Cor	4000K
3. Fluxo Luminoso	2600 lm
4. Tensão	110-220V Autovolt
5. Frequência	50/60Hz
6. Vida útil	25.000h
7. Índice de Proteção	IP20
8. IRC	≥80
9. Tipo de Led	SMD
10. Material	Alumínio
11. Fator de Potência	FP > 0,5
12. Dimensão	400 × 400 × 45 mm (C x A x L)
13. Garantia	1 ano

A manplex é uma marca da Fehrmann comércio atacadista importação & exportação

COPYRIGHT © 2026 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Contatos:
contato@fehrmann.com.br
Telefone: (47) 3057-8444
SAC: (47) 3057-8444